



Fiche technique N° LA403
Mars 2009

Annule et remplace
les éditions précédentes

Destination :

ECLAMAT COLOR ARC-EN-CIEL
ECLAMAT COLOR MULTICOLORE
PEINTURES MATES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES – ACRYLIQUES
PAPIERS PEINTS

Eclamat finition

Vernis de protection incolore

INTÉRIEUR

10 à 12 m²/kg

Fonction :

Vernis incolore à base de résine acrylique pour la protection des surfaces murales verticales -
Aspect satiné en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales verticales, systèmes décoratifs ECLAMAT COLOR, sur papiers peints et peintures mates.

Qualités dominantes :

- N'altère pas l'aspect mat du support.
- Protège efficacement contre les salissures et l'encrassement.
- Facilite le nettoyage du support.
- Sans odeur à l'application.

Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m²/kg (selon le support).



= 1/2 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi – aspect laiteux
- **Aspect en finition :** satiné
- **Rendement en surface :** 10 à 12 m²/kg (suivant la nature du support et le mode d'application).
- **Matériel :** brosse - rouleau acrylique
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement :** 10 kg – 5 kg – 2,5 kg

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 0,97 à 1,03
- **Extrait sec :** 30 à 34 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).
Ce produit contient max 100 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Bien s'assurer de la bonne adhérence du revêtement en place (peintures et papiers peints) sur le support d'origine.
- S'assurer que le support à vernir est propre et exempt de poussières ou de taches grasses. Si nécessaire, nettoyer avec un produit adapté (sur les anciennes peintures, nettoyer avec une lessive alcaline, rincer jusqu'à eaux claires, puis laisser sécher).

Application :

- **Cas général** : appliquer au rouleau acrylique en 1 couche directe.
- **Sur teintes vives** : pour conserver un rendu optimal de la teinte, appliquer le produit préalablement dilué à 30 % d'eau.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Bien mélanger le produit avant emploi.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551

Mail : lauragais@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015