



## GAMME PRO

Fiche technique N° 507  
Décembre 2010

Annule et remplace  
les éditions précédentes

Application après préparation  
sur supports  
conformes au D.T.U. 59.1

### PLÂTRE ET DÉRIVÉS :

PLÂTRE LISSE - PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES -  
ENDUITS DE PLÂTRE

### BOIS :

EUROPÉENS FEUILLUS - EUROPÉENS RÉSINEUX - TROPICAUX  
MI-DURS - CONTRE-PLAQUE - AGGLOMÉRÉ - ISOREL DUR

### PEINTURES :

HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

# MONOCOUCHE ACRYL SATINÉ

Peinture décorative  
monocouche.

INTÉRIEUR

8 à 10 m<sup>2</sup>/L

## Fonction :

Peinture acrylique décorative monocouche pour murs et plafonds.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

## Destination : INTÉRIEUR

Peinture décorative pour murs et plafonds. Plus particulièrement destinée dans la cuisine et dans la salle de bains. S'applique sur bois et dérivés, plâtre et dérivés et sur anciennes peintures en bon état.

## Qualités dominantes :

- Application possible en 1 seule couche.
- Film protégé contre les moisissures
- Très opacifiante
- Lessivable

## Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m<sup>2</sup>/L en 1 couche (selon le support).  
= 10 à 12 m<sup>2</sup>/L en 2 couches (selon le support).



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc
- **Aspect :** satiné
- **Coloration :** Possible avec les colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Matériel :** pinceau ou rouleau synthétique anti-goutte
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement :** 10 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,27 à 1,33 kg/L
- **Extraits secs :** 54 à 58 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).  
Ce produit contient max 40 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation des supports :

- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
- Gratter, brosser et dépoussiérer soigneusement pour **éliminer les parties non adhérentes du support** à peindre.
- **Peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds neufs et fonds poreux (plâtre et bois)** : appliquer 1 couche de notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE (voir fiche technique).

### Application :

- **L'application se fera après les travaux de préparation des supports décrits ci-dessus**, sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Sur fonds peints (fonds blancs)** : l'application se fera en 1 couche directe.
- **Sur fonds peints (teintes soutenues)** : l'application se fera en 2 couches directes.
- **Sur fonds neufs** : appliquer 2 couches (la 1<sup>ère</sup> couche sera diluée de 5 à 10 % d'eau en fonction du support, la 2<sup>e</sup> couche ne sera pas diluée).
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.  
Stocker à l'abri du gel

### Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.