



GAMME PRO

Fiche technique N° TD0704
Août 2009

Annule et remplace
les éditions précédentes

**Application après préparation
sur supports
conformes au D.T.U. 59.1**

PLATRE ET DERIVES : PLATRE - PLAQUES DE
PLATRE CARTONNEES - ENDUITS DE PLATRE

BOIS ET DERIVES

ANCIENNES MAÇONNERIES

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES –
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

**Impression
glycér'O aqua**

Sous-couche polyvalente

INTÉRIEUR

8 à 10 m²/L

Fonction :

Sous-couche à base de résine glycéro dans l'eau. Destinée à être recouverte par nos peintures décoratives en finition (Mat glycér'O aqua ou Satin glycér'O aqua).

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a / 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales, plafonds et boiseries (*plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes maçonneries et anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- Grande facilité d'application.
- Excellente adhérence sur le support.
- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- Laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (*selon le support*).



= 1 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : blanc – prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : mat
- **Coloration** : fausses teintes possibles avec système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maxi 3 %).
- **Matériel** : pinceau, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel** : EAU
- **Conditionnement** : 10 L – 4 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,42 à 1,50
- **Extrait sec** : 58 à 62 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 5 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
- **Sur peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur support ferreux** : appliquer notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds déjà peints** : appliquer directement 1 couche non diluée.
- **Sur fonds neufs et fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés)** : appliquer 1 couche diluée de 5 à 10 % d'eau.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatifs (qui empêche la peinture de sécher).**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.