



Fiche technique N° TD0395
Mars 2010

Annule et remplace
les éditions précédentes

Application après préparation
sur supports
conformes au D.T.U. 59.1

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES – ACRYLIQUES

APRES IMPRESSION : PLATRE ET DERIVES –
BOIS ET DERIVES

ANCIENNES MAÇONNERIES : CIMENT -
ENDUIT DE CIMENT – BETON - BRIQUE

**Amsterlak
Mate O**

Peinture décorative hydrodiluable
– travaux de finition soignée

INTÉRIEUR

7 à 9 m²/L

Fonction :

Peinture décorative pour travaux de finition soignée. Formulée à base de résine glycéro dans l'eau.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a / 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales et boiseries dans les pièces à vivre de la maison (chambres, séjours, cuisines et salles d'eau).

Qualités dominantes :

- Grande facilité d'application.
- Forme un film de peinture lisse et parfaitement tendu en finition.
- Camoufle efficacement les petits défauts du support.
- Son aspect "mat profond" en finition est particulièrement bien adapté pour la décoration des plafonds.

Caractéristiques pratiques :



= 7 à 9 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** mat profond
- **Rendement en surface :** de 7 à 9 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel :** pinceau, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Entretien :** Lavable
- **Conditionnement :** 6 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,50 à 1,60
- **Extrait sec :** 64 à 68 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 5 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés)** : appliquer notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE ou SOUS-COUCHE FONDS NEUFS ET ANCIENS ABÎMÉS.
- **Supports ferreux** : appliquer notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Appliquer en 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les 2 couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : theodore.decoration@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015