

<p>Fiche technique N° IA6002 <i>Juin 2008</i></p> <p>Annule et remplace les éditions précédentes</p>	<p>Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1</p> <p>PLÂTRE ET DERIVES : PLÂTRE – ENDUIT DE PLÂTRE – PLAQUES DE PLÂTRE</p> <p>MAÇONNERIES : CIMENT – ENDUIT DE CIMENT - BRIQUES</p> <p>ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHALIQUE – ACRYLIQUES</p>	<p>ISOLA MAT</p> <p>Peinture décorative pour travaux de finition soignée</p> <p>INTÉRIEUR</p> <p>8 à 10 m²/L</p>
---	---	--

Fonction :

Peinture décorative pour travaux de finition soignée. Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (*plâtre et dérivés, maçonneries et anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- Grande matité.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Sans odeur à l'application.
- Permet un travail rapide est soigné.

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (*selon le support*)



= 1/2 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect** : mat
- **Rendement** : 8 à 10 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel** : rouleau synthétique antigoutte demi-long ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : possible avec colorants concentrés polyvalents (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 15 L – 3 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,45 à 1,53
- **Extrait sec** : 58 à 62 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Eliminer totalement les anciens badigeons.
- Sur peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur fonds poreux (plâtre et dérivés) : imprimer avec une sous-couche appropriée.
- Sur maçonneries : imprimer avec une sous-couche appropriée.
- Sur support ferreux : appliquer une sous-couche antirouille.

Application :

Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer **2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches.**

- Dans le cas d'une application directe sur fonds poreux : diluer préalablement la peinture à 5 % d'eau avant application de la 1^{ère} couche. La 2^e couche de peinture ne sera pas diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

- Stocker à l'abri du gel.
- Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur simple demande.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.