

Fonction :

Peinture destinée à la protection et la décoration des murs et plafonds. Formulée à base de résine glycérophtalique en phase solvant – aspect mat profond en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds (*sur plâtre et dérivés, bois et dérivés et anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- Grande facilité d'application.
- Son aspect "mat profond" en finition est particulièrement bien adapté pour la décoration des plafonds.
- Masque les taches et les embus.
- Forte opacité pour un pouvoir couvrant élevé.

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (*selon le support*)



= 4 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi (légèrement gélifiée).
- **Aspect** : mat profond
- **Rendement** : de 8 à 10 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel** : brosse, rouleau poils moyens ou pistolet airless (buse de 60).
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Coloration** : Système à teinter LAURATREND EVOLUTION® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 15 L – 3 L - 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,60 à 1,70
- **Extrait sec** : 76 à 80 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 400 g/l (2007).
Ce produit contient max 400 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Eliminer totalement les anciens badigeons.
- Sur fonds neufs et poreux (plâtre et dérivés – bois et dérivés) : imprimer avec notre LAURAPRIM.

Voir la fiche technique du produit cité.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Nous vous recommandons d'appliquer comme suit, en une "passe croisée" :**
Appliquer grassement EVEREST au rouleau poils moyens sur toute la surface à peindre, puis revenir sur le produit encore mouillé en croisant avec le rouleau.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- **INFLAMMABLE**
- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551
Mail : lauragais@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015