



GAMME PRO

Fiche technique N° TD0469
Novembre 2011

Annule et remplace
les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

PLATRE ET DERIVES : PLATRE LISSE - PLAQUES DE
PLATRE CARTONNEES - ENDUITS DE PLATRE

APRES IMPRESSION SUR BOIS ET DERIVES :
EUROPEENS FEUILLUS - EUROPEENS RESINEUX -
TROPICAUX MI-DURS - CONTRE-PLAQUE -
AGGLOMERE - ISOREL DUR

ANCIENNES MAÇONNERIES

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

PLAFONDS - MURS

Peinture décorative
acrylique mate

INTÉRIEUR

8 à 10 m²/L

Fonction :

Peinture décorative mate à base de résine acrylique.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Particulièrement bien adaptée pour les plafonds et murs de salles de séjours, chambres, couloirs, garages et caves. S'applique sur plâtre et dérivés, anciennes maçonneries et sur anciennes peintures en bon état.

Qualités dominantes :

- Très opacifiante
- Masquante
- Sans odeur
- Séchage rapide

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (selon le support).



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : blanc
- **Aspect en finition** : mat
- **Coloration** : Possible avec les colorants concentrés SELF-COLOR® (maximum 3 %).
- **Matériel** : pinceau ou rouleau synthétique antigoutte
- **Dilution et nettoyage du matériel** : EAU
- **Entretien** : lavable
- **Conditionnement** : 10 L – 4 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,35 à 1,45
- **Extrait sec** : 53 à 57 %
- **Taux de brillance à 60°** : < 5 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes** du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et bois)** : appliquer une couche de notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE ou IMPRESSION GLYCÉRO.
- **Sur support ferreux** : appliquer une couche de notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds anciens peints (fonds blancs)** : application possible en 1 couche directe.
- **Sur fonds anciens peints (teintes soutenues)** : l'application se fera en 2 couches directes.
- **Sur fonds neufs** : appliquer 2 couches (la 1^{ère} couche sera préalablement diluée de 5 à 10 % d'eau en fonction du support, la 2^e couche ne sera pas diluée).
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.