

## Fonction :

Peinture décorative polyvalente à base de résine acrylique.

## Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

## Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Intérieur** : surfaces murales, plafonds et boiseries.
- **Extérieur** : surfaces murales verticales et boiseries.

## Qualités dominantes :

- **Insaponifiable** : s'applique sur maçonneries neuves (fonds alcalins).
- **Excellente opacité.**
- **Masque les hétérogénéités et petites imperfections du support.**

## Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m<sup>2</sup>/L



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Blanc
- **Aspect** : mat velouté
- **Rendement en surface** : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel** : brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : Colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnements** : 3 L - 15 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,35 à 1,45
- **Extrait sec** : 54 à 58 %
- **Taux de brillance à 60°** : < 5 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 30 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés) :**
  - *En intérieur* : appliquer en impression notre Everest'O Primaire.
  - *En extérieur* : appliquer en impression notre Visaprim (excepté sur fond alcalin). Sur fond alcalin (ciment) appliquer notre impression Laurprotect BA ou prim'O.

Voir les fiches techniques des produits cités.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général** : Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit :**
  - 1<sup>ère</sup> couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
  - 2<sup>e</sup> couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En extérieur, ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Stocker à l'abri du gel.  
Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551  
Mail : [lauragais@theolaur.com](mailto:lauragais@theolaur.com) - Web : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015