



Fiche technique N° TD1081
Septembre 2010

Annule et remplace
les éditions précédentes

**Application après préparation
sur support
conforme au D.T.U. 59.1**

PLÂTRE ET DERIVES : PLÂTRE - ENDUITS DE
PLÂTRE - PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES

BOIS ET DERIVES : CONTRE-PLAQUE - AGGLOMÈRE
- ISOREL DUR - EUROPEENS FEUILLUS -
EUROPEENS RESINEUX

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES – ACRYLIQUES

Effet Dune

Peinture décorative à effet sablé

INTÉRIEUR
± 7 m²/L

Fonction :

Peinture décorative à effet sablé en finition. Formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Idéale pour vos pièces à vivre (séjour, salle à manger, chambre, couloir) et pièces d'eau (salle de bains).

Qualités dominantes :

- Effet Dune est une peinture décorative offrant un très bel effet sablé facile à réaliser.
- Ludique.
- Facile à appliquer.
- Décollable.

Caractéristiques pratiques :



= ± 7 m²/L



= 1 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : mat "sablé"
- **Rendement** : ± 7 m²/L (selon le mode d'application).
- **Matériel** : brosse ou spalter
- **Nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 2,5 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,36 à 1,46
- **Extrait sec** : 58 à 62 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient max 50 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Pour une décoration réussie, Effet Dune s'applique sur murs propres, secs, sains, lisses et uniformes.
- Sur peinture brillante ou satinée : poncer et dépoussiérer.
- Appliquer au préalable notre "Sous-couche décorative" sur votre support pour le rendre régulier et homogène.

Application :

- Appliquer une 1^{ère} passe avec la brosse en effectuant des mouvements croisés sans trop charger. Puis lisser légèrement la surface avec la brosse en travaillant à 45° par surfaces successives de 1 m².
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : theodore.decoration@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015