



GAMME PRO

Fiche technique N° td0705
Octobre 2009

Annule et remplace
les éditions précédentes

Application après préparation
sur supports
conformes au D.T.U. 59.1

PLAQUES DE PLÂTRE

TOILES DE VERRE

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES –
GLYCÉROPHTALIQUES – ACRYLIQUES

Acrylique Satin

Peinture décorative
pour murs et plafonds

INTÉRIEUR

9 à 11 m²/L

Fonction :

Peinture décorative pour murs et plafonds. Formulée à base de résine styrène acrylique en émulsion dans l'eau.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Pour les murs et plafonds des salles de séjours, cuisines, salles de bains et chambres. S'applique sur plaques de plâtre et anciennes peintures en bon état. **Particulièrement recommandée pour la mise en peinture des toiles de verre.**

Qualités dominantes :

- Couvrante
- Garnissante
- Sèche vite
- Sans odeur

Caractéristiques pratiques :



= 9 à 11 m²/L (selon le support).



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc
- **Aspect en finition :** satiné
- **Coloration :** Possible avec les colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Matériel :** pinceau, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Entretien :** lavage et lessivage ménager
- **Conditionnement :** 10 L – 4 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,29 à 1,37
- **Extrait sec :** 54 à 58 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes** du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés)** : appliquer une 1^{ère} couche de notre IMPRESSION GLYCÉRO AQUA.
- **Sur support ferreux** : appliquer une couche de notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer 2 couches (la 1^{ère} couche sera diluée à 5 % d'eau, la 2^e couche ne sera pas diluée).**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.