

Fonction :

Peinture décorative pour façades à base de résine Lauralite[®] en émulsion dans l'eau (classe D2/E3V2W1A0* – film mince).

* Classification européenne EN1062-1

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : EXTERIEUR / INTERIEUR

- A l'extérieur : surfaces murales verticales.
- A l'intérieur : surfaces murales et plafonds.

Qualités dominantes :

- **Sans solvant** : offre les mêmes caractéristiques que les peintures à base de résine Pliolite[®].
- **Imperméable** : protège efficacement contre les eaux de pluie.
- **Microporeuse** : respecte l'hygrométrie du support.
- **Reste propre plus longtemps** en milieu urbain pollué.
- **Polyvalente**, s'emploi également pour la décoration en intérieur.

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L



= 6 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Aspect** : mat
- **Rendement en surface** : 8 à 10 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel** : brosse, rouleau ou pistolet airless
- **Dilution et nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : Système à teinter COLORIMIX[®] ou colorants concentrés SELFCOLOR[®] (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 15 L – 3 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,49 à 1,59
- **Extrait sec** : 65 à 69 %
- **Taux de brillance à 60°** : < 5 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient max 40 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes** du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **A l'extérieur, si présence de mousses, champignons ou algues**, traiter au préalable la surface à peindre avec THELOCIDE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer le THELOCIDE, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur fonds poreux** : appliquer en impression notre LAURPROTECT PRIM'O ou BA.
- **Sur métaux ferreux** : appliquer notre sous-couche antirouille VITFOND.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux D.T.U. 59.1. et 59.2.
- **Cas général** : Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit** :
 - 1^{ère} couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2^e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En extérieur, ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

- Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551

Mail : lauragais@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015