



GAMME PRO

Fiche technique N° TD0251
Juillet 2010

Annule et remplace
les éditions précédentes

**Application après préparation
sur supports
conformes au D.T.U. 59.1**

PLÂTRE ET DERIVES : PLÂTRE - PLAQUES DE
PLÂTRE CARTONNÉES - ENDUITS DE PLÂTRE

BOIS ET DERIVES

ANCIENNES MAÇONNERIES

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES –
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

**Impression
glycéro**

Impression et sous-couche

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

10 à 12 m²/L

Fonction :

Impression et sous-couche formulée à base de résine glycérophtalique en phase solvant. Destinée à être recouverte par une peinture décorative en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Surfaces murales, plafonds et boiseries (*plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes maçonneries et anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- Peinture idéale pour fonds poreux neufs (plâtre, plaques de plâtre, bois et aggloméré).
- A base de solvant désaromatisé.
- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- Microporeuse : laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.
- Recouvrable par nos peintures décoratives en finition.

Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m²/L (selon le support).



= 6 h



= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : blanc – prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : mat
- **Coloration** : fausses teintes possibles avec système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maxi 3 %).
- **Matériel** : brosse, rouleau synthétique antigoutte ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Conditionnement** : 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,55 à 1,65
- **Extrait sec** : 78 à 82 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient max 350 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement par lavage à l'eau claire.
- **Sur bois neufs ou anciens non peints** : poncer et dépeussier. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté.
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur support ferreux** : appliquer notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer directement 1 couche.**

Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.

- **Ne pas appliquer sur maçonneries neuves (fonds alcalins).**
- **Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatifs (qui empêche la peinture de sécher).**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- **INFLAMMABLE**
- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.