



Fiche technique N° GB806
Mars 2009

Annule et remplace
les éditions précédentes

**Application après préparation
sur supports
conformes aux règles de l'art**

MAÇONNERIES : BETON RAGRÉE – ENDUIT DE
CIMENT – FIBROCIMENT – BETON CELLULAIRE –
MORTIER – BRIQUE – PARPAING

PLÂTRE ET DÉRIVÉS : PLÂTRE – ENDUIT DE PLÂTRE
– PLAQUES DE PLÂTRE

Aquaprimer

Impression fixatrice et isolante

EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

8 à 10 m²/L

Fonction :

Impression fixatrice pour fonds farinants et isolante pour fonds alcalins (maçonneries neuves).
Destinée à être recouverte par nos peintures décoratives AQUAFAÇADE ou ACRYLFAÇADE en
 finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

- Surfaces murales non peintes (maçonneries – plâtre et dérivés).

Qualités dominantes :

- Application aisée.
- Consolide les fonds de maçonneries.
- Forme un film insaponifiable (non alcalin).

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : mat
- **Rendement** : 8 à 10 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application)
- **Matériel** : pinceau, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : possible avec les colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 1 L - 4 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,05 à 1,11
- **Extrait sec** : 30 à 35 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Si nécessaire, procéder au rejointoiement des joints dégradés.
- A l'extérieur, si présence de mousses, champignons ou algues, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un anti-mousse adapté.

Application :

- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux règles de l'art. Appliquer directement 1 couche.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

- Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Coatings Belgium

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : goudronblanc@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015