

<p>Fiche technique N° ID102a <i>Mai 2008</i></p> <p>Annule et remplace les éditions précédentes</p>	<p>Application après préparation sur support conforme au D.T.U. 59.1</p> <p>APRES APPLICATION DE LA BASE D'ACCROCHAGE "RAVALFIX" : PLATRE ET DERIVES – MAÇONNERIES – BOIS ET DERIVES – ANCIENNES PEINTURES</p>	<p>CAMPANIA</p> <p>Revêtement structurée dans le système décoratif CAMPANIA</p> <p>INTÉRIEUR 1,2 à 1,8 kg/m²</p>
--	---	---

Fonction :

Revêtement structuré pour la décoration intérieure dans le système décoratif CAMPANIA (Ravalfix – Campania – Patine de finition). Formulé à base de résine acrylique. Destiné à être recouvert par notre "Patine de finition".

Classification : AFNOR NF T 36-005 : III 2

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales après application de la base d'accrochage "RAVALFIX".

Qualités dominantes :

- Revêtement décoratif "effet murs à l'ancienne".
- Grâce à son aspect structuré modulable dans le relief, offre également en finition un grand choix d'effets décoratifs.
- Application aisée.

Caractéristiques pratiques :



= 1,2 à 1,8 kg/m²



= 24 à 48 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc - **Prêt à l'emploi**
- **Aspect en finition :** mat
- **Rendement :** 1,2 à 1,8 kg/m² (selon le mode d'application).
- **Matériel :** taloche, rouleau décor, lisseuse et spatule
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement :** 15 kg

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,42 à 1,48
- **Extrait sec :** 56 à 60 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient max 5 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Le support doit être propre, homogène et uniformément blanc avant application.
- **Sur fonds homogènes** : appliquer en impression notre RAVALFIX.
- **Sur fonds hétérogènes et contrastés** : appliquer en impression notre PRIM IDEM, EVEREST'O PRIMAIRE ou PRIMOVIT.

Application :

Sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Attendre le délai de recouvrement du RAVALFIX avant toute application du CAMPANIA.

Déposer le produit en 1 couche (épaisseur de 1 à 2 millimètres) à la taloche en commençant par le haut du mur. Travailler par surfaces successives de 1 à 2 m². Puis sans attendre, réaliser votre décor suivant l'effet recherché avec la taloche, un rouleau décor, une lisseuse ou une spatule. Répéter l'opération jusqu'à recouvrement complet de la surface à recouvrir.

**Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tel : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail vitopaint@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015