



MAT TOUS USAGES

Façades – murs – plafonds

DEFINITION

Peinture à base de résines acryliques. Très bonne opacité. Séchage rapide « sans odeur ». Tous usages : pour façades, murs et plafonds intérieurs.

NF : T 36005 : I 7b2.

CARACTERISTIQUES ET DONNEES INDICATIVES



• Densité : 1,45 à 1,51

• Extraits secs : 54 à 58 %



= 6 à 8 m²/L selon le support



= 1 h



= 6 h (à 20° C et 60% d'humidité relative)

- **Dilution (nettoyage des outils et des taches fraîches) :** Eau.
- **Coloration :** Colorants concentrés universels THEODORE, maxi 3 %.
- **Conditionnement :** 2,5 L – 10 L
- **Entretien :** Lavage.

CONSEILS D'APPLICATION

Après les travaux de préparation habituels, application à la brosse ou au rouleau :

- Sur fonds propres, secs et sains, de maçonnerie sèche, plâtre, bois et dérivés : application en 2 couches. La 1^{ère} couche diluée de 5 à 10 % d'eau. La 2^{ème} couche pure ou légèrement diluée.
- Sur fonds poreux absorbants : la 1^{ère} couche diluée à 20 % d'eau, la 2^{ème} couche pure ou légèrement diluée.
- Sur bois et fonds de solidité douteuse : imprimer de préférence avec SOUS-COUCHE UNIVERSELLE diluée à 15 % de White Spirit ou avec IMPRESSION SOUS-COUCHE diluable à l'eau.
- Sur fer : mettre une 1^{ère} couche de SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5° C et supérieure à + 30° C.

PRECAUTIONS D'USAGE

Etiquette légale conforme aux directives européennes sur l'étiquetage des peintures et vernis.

Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la fiche de données de sécurité conformes à la législation en vigueur.

CONSERVATION

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Stocker à l'abri du gel.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances habituelles ou, le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Theodore Décoration, la marque grand public de THEOLAUR Peintures.

SAS au capital de 7 600 000 euros.

6 Rue Alain de Lille – BP 539 – 59022 LILLE Cedex – Tel : 03 20 58 19 19 – Fax : 03 20 49 05 16 –

Mail : contact@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SIREN : 401 971 015 – Code APE : 24 3Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015