

# GLYCERO SATIN

## Murs - boiseries

**Fonction :** Peinture laque glycérophtalique décorative, à base de solvant désodorisé.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 4a

**Destination :** INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

- En décoration intérieure, pour les murs, plafonds et boiseries de cuisines, salles de bains, salles de séjours et chambres. S'applique sur plâtre et dérivés, bois et dérivés et sur anciennes peintures en bon état.
- En décoration extérieure, sur boiseries.

**Qualités dominantes :**

- Garnissante • Opacifiante

**Caractéristiques pratiques :**



= 12 à 14 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 6 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc
- **Finition :** aspect satiné
- **Coloration :** Possible avec les colorants concentrés SELFCOLOR® (maxi 3 %).
- **Matériel :** pinceau ou rouleau synthétique antigoutte ou laqueur
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Entretien :** lavage et lessivage ménager
- **Conditionnement :** 10 L

**Caractéristiques techniques :**

- **Densité :** 1,28 à 1,36
- **Extraits secs :** 72 à 76 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 400 g/l (2007).  
Ce produit contient max 400 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

**Préparation des supports :**

- **Anciens badigeons :** les éliminer totalement.
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes** du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et bois) :** appliquer une couche de notre IMPRESSION GLYCERO (voir fiche technique).
- **Sur fer :** appliquer une couche de SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS (voir fiche conseils).

**Application :**

Après les travaux de préparation, sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer directement deux couches.

**Ne pas appliquer sur ciment et maçonneries neuves (fonds alcalins).**

**Conservation :**

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

**Précautions d'usage :**



**INFLAMMABLE**

- Etiquette légale conforme aux directives européennes sur l'étiquetage des peintures et vernis. Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la fiche de données de sécurité conformes à la législation en vigueur.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances habituelles ou, le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.