

Théolaur Peintures/
Lauragais peintures
ZI a - 5, rue René Cauche
59139 Noyelles Les Seclin
contact@theolaur.com



Dossier de presse

Avril 2009

Pour les professionnels du **BATIMENT**

LA GAMME **FACADE**,
Signée Lauragais Peintures

ECLALITE' O A l'eau

Performance et respect de l'environnement

Performance
et respect de
l'environnement

VISUELS HD
sur demande



<http://www.theolaur.com>

ECLALITE' O

A l'eau



Performance et respect de l'environnement



. La première peinture **FACADE** en phase aqueuse à la Lauralite

- . Nouvelle génération d'Eclalite' O, qui allie performance et respect de l'environnement
- . En avance sur la réglementation européenne
- . Excellente durabilité
- . Excellente tenue à la lumière
- . Excellent accrochage

Voici la **toute dernière génération d' Eclalite' O**, une gamme d'excellence signée Lauragais Peintures, qui concilie performance et respect de l'environnement. Avec un taux de COV inférieur à **40 g/litre**, Eclalite'O précède les directives européennes sur les rejets de polluants atmosphériques, en vigueur en 2010, le groupe Théolaur Peintures apportant la preuve une fois encore de son engagement citoyen à respecter l'environnement.

Avec Eclalite'O, peinture en **phase aqueuse** à la Lauralite, Lauragais Peintures a mis au point un procédé de fabrication exclusif, **qui reproduit les** caractéristiques d'une peinture en phase solvant ! Eclalite' O pénètre en effet profondément à l'intérieur du support, le nourrit et offre un excellent accrochage sur le support, garantissant une **très bonne tenue dans le temps** de la façade.

Excellente durabilité pour Eclalite 'O, qui a également le mérite de ne pas s'altérer sous l'action au soleil, du vent, de la pluie et sous celle de la lumière, ce qui permet aux teintes de rester intactes très longtemps. Assurant un juste équilibre entre respirabilité et imperméabilité, Eclalite' O permet dans le même temps d'évacuer l'humidité du mur, tout en résistant aux intempéries et aux eaux de ruissellement. Résistante à la saponification, Eclalite 'O est compatible avec tous les supports, y compris les plus alcalins, sans cloquer ni s'écailler.

Enfin, s'agissant des possibilités de coloration, Eclalite' O est compatible avec tous les colorants du système Lauratrend Evolution, et son nuancier spécifique de 205 teintes « façade ». La technologie novatrice de cette coloration automatique permet d'offrir des colorants sans COV eux aussi, ainsi qu'une opacité accrue, ainsi qu'une meilleure stabilité des couleurs à la lumière.

REPERES - Eclalite' O: la première peinture **façade en phase aqueuse à la Lauralite / composition exclusive - en phase aqueuse, sans éther de glycol de série E** - comporte un taux de COV inférieur à **40 g/litre** (conforme à la législation européenne en 2010) - concilie performance et respect de l'environnement - nombreuses qualités techniques : excellente durabilité, excellente tenue à la lumière, bonne résistance aux intempéries, résistance à la saponification, bon accrochage, respirabilité et imperméabilité du support, coloration aisée - peinture sèche au toucher en **3 heures**, **recouvrable en 12 heures**, sans projection - conditionnements : boîte de 3 litres et fût de 15 litres